

ECHO PRO VARIA 3

planche de vinyle de luxe collée | luxury vinyl plank gluedown

Le revêtement de sol en vinyle **Echo Pro Varia 3** peut être installé dans une multitude de configurations, ce qui rend ce plancher unique en son genre. Avec une pose collée, vous garanzissez la stabilité et la résistance incomparable de votre sol pendant de nombreuses années.

Echo Pro Varia 3 flooring can be installed in a multitude of configurations making this floor uniquely yours. With a glued installation, you ensure stability and incomparable strength of your floor for many years.

GARANTIE
WARRANTY

10
ANS | YEAR

COMMERCIAL LÉGER
LIGHT COMMERCIAL

GARANTIE
WARRANTY

25
ANS | YEAR

RÉSIDENTIELLE
RESIDENTIAL

6" x 36"	4" x 36"	3" x 36"
152.4x914.4mm	101.6x914.4mm	76.2x914.4mm

Trois formats différents dans une boîte. | Three different sizes in one box.

CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS

Utilisation Usage	Résidentiel Commercial lourd Residential Heavy Commercial
Emplacement Location	Intérieur Indoor
Composition Composition	100% Vinyle vierge 100% Virgin Vinyl
Méthode d'installation Installation Method	Collé Glue-Down
Répétition de motif Pattern Repeat	6
Variation de couleur Shade Variation	V4 - Dramatique V4 - Dramatic
Finition du contour Edge Finish	Micro biseauté Micro Beveled
Fin de la surface Surface Finish	Durci aux UV UV Cured
Épaisseur Thickness	Couche d'usure: 0.5 mm Épaisseur totale: 3 mm Wear Layer: 0.5 mm Total Thickness: 3 mm
Chauffage radiant Underfloor Heating	Applicable avec certains systèmes de planchers chauffants Can be used with certain underfloor heating systems
Pays Country	Conçu par Ceratec au Canada. Fabriqué en Chine. Designed by Ceratec in Canada. Made in China.

SPÉCIFICATIONS | SPECIFICATIONS

Résistance aux chocs Shock Resistance (ASTM F1265-03a: 2013)	Approuvé Pass
Résistance au glissement Slip Resistance (DIN 51130: 2014)	Approuvé Groupe d'évaluation: R10 Pass Assessment Group: R10
Résistance à l'eau Water Resistance (ASTM D1037-12)	Approuvé Immersion 24h. Moyenne: 0.16% Pass 24h Immersion. Mean: 0.16%
Résistance à la chaleur Heat Resistance (ASTM F1514-03: 2013)	Approuvé Pass
Résistance à la lumière Light Resistance (ASTM F1515-03: 2008)	Approuvé Pass
Stabilité dimensionnelle Dimensional Stability (ASTM F2199-09)	Approuvé Pass
Gonflement en épaisseur Thickness Swelling (ASTM D7519-11)	AV 0.34% Approuvé Pass
Indentation résiduelle Residual Indentation (ASTM F1914-07: 2011)	Approuvé Pass
Charge statique Static Load (ASTM F970-07: 2011)	Approuvé Pass
Bruits d'impact Impact Sound (ASTM E492-09)	N.D. N.A
Transmission sonore Sound Transmission (ASTM E90-09)	N.D. N.A
Résistance chimique Chemical Resistance (ASTM F925-13)	Approuvé Pass
Flexibilité Flexibility (ASTM F137-08: 2013)	Approuvé Pass
Classe Class (ISO 10874)	34

DIMENSIONS			BOÎTES BOXES			PALETTES SKIDS		
Impériale Imperial	Métrique Metric		Pièces Pieces	Pi ca Sq. Ft.	Lb.	Boîtes Boxes	Pi ca Sq. Ft.	Lb.
6"x36" 4"x36" 3"x36"	152.4x914.4mm 101.6x914.4mm 76.2x914.4mm		36	39	43.34	1836	1989	2211.24

Les informations d'emballage sont sujettes à changement sans préavis. Consultez les plus récentes données sur ceratec.com | Packaging information is subject to change without notice. View the latest information on ceratec.com



Sans phtalates

Phthalate Free

* Les espaces commerciaux approuvés se limitent aux projets de nouvelles constructions unifamiliales et multifamiliales ainsi qu'aux logements situés dans les résidences pour personnes âgées, les complexes de condos et d'appartements, ainsi que les chambres d'hôtel. Les espaces communs, notamment les halls d'entrée, les salles à manger et les salles communautaires, sont exclus de ces garanties.

* Approved Commercial installation areas are limited to single family and multi-family new construction projects as well as suites located in senior residences, condo and apartment complexes and hotel rooms. Common areas including lobbies, dining areas and community rooms are excluded from these warranties.



ceratec.com

Juin | June 2020