

IMPORTANT NOTICE

It is your responsibility to perform a visual inspection prior to application, as no claims or returns will be accepted once the product is installed. Variations regarding nuance, colour, finish and calibration are inherent with this type of product, and therefore, any claims related thereto will not be accepted.

MORTAR

Litefix and **Flex GT-30** are mortars suggested by Ceratec Surfaces for this type of installation.

INSTALLATION

All surfaces must be sound, solid, stable, dry, clean and free from oil, grease, paint, wax, sealer or other materials that may prevent adequate adhesion. Apply mortar with a notched trowel suited to the tile size to be installed.

We recommend the use of a 1/4" x 3/8" notched trowel and a grout joint of a minimum of 2 mm (3/32"). Respect the curing time recommended by the cement manufacturer before grouting.

GROUT

We recommend using Ceratec Surfaces grouts. Our laboratory tests show that **Poly 800 Precision epoxy**, **Poly 600** unsanded and **Alpha** with fine sand are compatible with this tile. Using a sanded product could damage the surface. Perform a few grout tests prior to application.

MAINTENANCE

Avoid abrasive cleaners for regular maintenance. Use pH neutral soap like Polykleen Flor.

SUGGESTED APPLICATION

Wall installation only.

REFERENCES

For information on recommended products, visit our website installationsystems.ceratec.com

For more information, please contact Ceratec Surfaces at 1-866-712-3445.

AVIS IMPORTANT

Il est de votre responsabilité de procéder à une inspection visuelle avant l'installation, car aucune réclamation ou retour ne seront acceptés une fois le produit installé. Des variations au niveau de la nuance, de la couleur, du fini et de la calibration sont inhérentes à ce type de produit. Par conséquent, aucune réclamation relative à ces facteurs ne sera acceptée.

CIMENT-COLLE

Litefix et **Flex GT-30** sont des produits suggérés par Ceratec Surfaces pour ce type d'installation.

INSTALLATION

Toutes les surfaces doivent être saines, solides, stables, sèches, propres et exemptes d'huile, de graisse, de peinture, de cire, de scellant ou d'autres matières pouvant empêcher une adhérence adéquate. Installer le ciment-colle avec une truelle dentelée adaptée pour la grandeur de carreau choisie.

Nous recommandons l'utilisation d'une truelle dentelée 1/4" x 3/8" et un joint de coulis d'un minimum de 2 mm (3/32") de largeur. Respecter le délai de cure recommandé par le fabricant du ciment-colle avant la pose du coulis.

COULIS

Nous recommandons l'utilisation de coulis Ceratec Surfaces. Nos tests ont démontré que les coulis **Poly 800 Precision Epoxy**, **Poly 600** sans sable et **Alpha** avec sable fin sont compatibles avec cette tuile. L'utilisation d'un produit sablé pourrait endommager la surface. Procéder à des tests de coulis avant l'installation.

ENTRETIEN

Éviter d'utiliser des nettoyeurs abrasifs pour l'entretien régulier. Utiliser un savon à pH neutre, comme le Polykleen Flor.

UTILISATION SUGGÉRÉE

Installation murale seulement.

RÉFÉRENCES

Pour toutes informations sur les produits recommandés, consultez notre site internet systemedepose.ceratec.com

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Ceratec Surfaces au 1-866-712-3445.