

# ACACIA

DANTÉ PRO 2.0

planche de vinyle de luxe collé | luxury vinyl plank glue down

Économisez sans compromettre le style. Les planches **Danté** ont été conçues dans un souci de performance. Pour une ambiance chaleureuse, choisissez ce revêtement de sol polyvalent, idéal pour tous les espaces.

Save without compromising on style. **Danté** planks have been designed with performance in mind. For a warm ambience, choose this versatile flooring, ideal for any space.

GARANTIE  
WARRANTY

GARANTIE  
WARRANTY

5

ANS | YEAR

COMMERCIALE  
COMMERCIAL

20

ANS | YEAR

RÉSIDENTIELLE  
RESIDENTIAL



7" x 48"  
183x 1220mm



Sereno

## CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS

Utilisation Usage	Résidentiel à Commercial léger Residential to Light Commercial
Emplacement Location	Intérieur Indoor
Composition Composition	100% Vinyle vierge 100% Virgin Vinyl
Méthode d'installation Installation Method	Collé Glue Down
Répétition de motif Pattern Repeat	6
Variation de couleur Shade Variation	V2 - Légère à V3 - Modérée V2 - Slight to V3 - Moderate
Finition du contour Edge Finish	Biseau peint sur 4 côtés 4-Sided Painted Bevel
Fini de la surface Surface Finish	Protection UV, légèrement texturé UV Protection, Lightly Textured
Épaisseur Thickness	Couche d'usure: 0.3 mm   Épaisseur totale: 2.3 mm Wear Layer: 0.3 mm   Total Thickness: 2.3 mm
Chauffage radiant Underfloor Heating	Compatible avec les systèmes de planchers chauffants hydroniques   Compatible with Hydronic Underfloor Heating Systems
Pays Country	Conçu par Ceratec au Canada. Fabriqué en Chine. Designed by Ceratec in Canada. Made in China.

## SPÉCIFICATIONS | SPECIFICATIONS

Résistance aux chocs Shock Resistance (ASTM F1265-03a: 2013)	Approuvé Pass
Résistance au glissement Slip Resistance (DIN 51130: 2014)	Approuvé   Groupe d'évaluation: R10 Pass   Assessment Group: R10
Résistance à l'eau Water Resistance (ASTM D1037-12)	Approuvé   Immersion 24h. Moyenne: 0.16% Pass   24h Immersion. Mean: 0.16%
Résistance à la chaleur Heat Resistance (ASTM F1514-03: 2013)	Approuvé Pass
Résistance à la lumière Light Resistance (ASTM F1515-03: 2008)	Approuvé Pass
Stabilité dimensionnelle Dimensional Stability (ASTM F2199-09)	N.D. N.A
Gonflement en épaisseur Thickness Swelling (ASTM D7519-11)	AV 0.73% Approuvé Pass
Indentation résiduelle Residual Indentation (ASTM F1914-07: 2011)	Approuvé Pass
Charge statique Static Load (ASTM F970-07: 2011)	Approuvé Pass
Bruits d'impact Impact Sound (ASTM E492-09)	N.D. N.A
Transmission sonore Sound Transmission (ASTM E90-09)	N.D. N.A
Résistance chimique Chemical Resistance (ASTM F925-13)	Approuvé Pass
Flexibilité Flexibility (ASTM F137-08: 2013)	Approuvé Pass
Classe Class (ISO 10874)	31

DIMENSIONS		BOÎTES   BOXES			PALETTES   SKIDS		
Impériale   Imperial	Métrique   Metric	Pièces   Pieces	Pi ca   Sq. Ft.	Lb.	Boîtes   Boxes	Pi ca   Sq. Ft.	Lb.
7"x48"	183x1220mm	18	43.29	31.49	60	2597.40	1889.36

Les informations d'emballage sont sujettes à changement sans préavis. Consultez les plus récentes données sur [ceratec.com](https://ceratec.com) | Packaging information is subject to change without notice. View the latest information on [ceratec.com](https://ceratec.com)



Sans phtalates

Phthalate Free

\* Les espaces commerciaux approuvés se limitent aux projets de nouvelles constructions unifamiliales et multifamiliales ainsi qu'aux logements situés dans les résidences pour personnes âgées, les complexes de condos et d'appartements, ainsi que les chambres d'hôtel. Les espaces communs, notamment les halls d'entrée, les salles à manger et les salles communautaires, sont exclus de ces garanties.

\* Approved Commercial installation areas are limited to single family and multi-family new construction projects as well as suites located in senior residences, condo and apartment complexes and hotel rooms. Common areas including lobbies, dining areas and community rooms are excluded from these warranties.



ceratec.com

Janvier | January 2025

# ACACIA

## DANTÉ CLIC 2.0

planche de vinyle de luxe Système clic angle-angle 2G (Vålinge) |  
luxury vinyl plank 2G Angle-Angle Clic System (Vålinge)

Économisez sans compromettre le style. Les planches **Danté** ont été conçues dans un souci de performance. Pour une ambiance chaleureuse, choisissez ce revêtement de sol polyvalent, idéal pour tous les espaces.

Save without compromising on style. **Danté** planks have been designed with performance in mind. For a warm ambience, choose this versatile flooring, ideal for any space.



GARANTIE  
WARRANTY

GARANTIE  
WARRANTY

5

ANS | YEAR

COMMERCIAL  
COMMERCIAL

20

ANS | YEAR

RÉSIDENTIELLE  
RESIDENTIAL



7" x 48"  
183x 1220mm



Sereno

### CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS

Utilisation Usage	Résidentiel à Commercial léger Residential to Light Commercial
Emplacement Location	Intérieur Indoor
Composition Composition	Vinyle vierge 100% + composite pierre-plastique (SPC) + polyéthylène réticulé irradié (IXPE)   100% Virgin Vinyl + Stone Plastic Composite (SPC) + Irradiated Cross-Linked Polyethylene (IXPE)
Méthode d'installation Installation Method	Système clic angle-angle 2G (Vålinge) 2G Angle-Angle Clic System (Vålinge)
Répétition de motif Pattern Repeat	6
Variation de couleur Shade Variation	V2 - Légère à V3 - Modérée V2 - Slight to V3 - Moderate
Finition du contour Edge Finish	Biseau peint sur 4 côtés 4-Sided Painted Bevel
Fini de la surface Surface Finish	Protection UV, légèrement texturé UV Protection, Lightly Textured
Épaisseur Thickness	Couche d'usure: 0.3 mm   Wear Layer: 0.3 mm Sous-couche (IXPE): 1 mm   Underpad (IXPE): 1 mm Épaisseur totale: 5.3 mm   Total Thickness: 5.3 mm
Chauffage radiant Underfloor Heating	Compatible avec les systèmes de planchers chauffants hydroniques et électriques   Compatible with Hydronic & Electric Underfloor Heating Systems
Pays Country	Conçu par Ceratec au Canada. Fabriqué en Chine. Designed by Ceratec in Canada. Made in China.

### SPÉCIFICATIONS | SPECIFICATIONS

Résistance aux chocs Shock Resistance (ASTM F1265-03a: 2013)	Approuvé Pass
Résistance au glissement Slip Resistance (DIN 51130: 2014)	Approuvé   Groupe d'évaluation: R10 Pass   Assessment Group: R10
Résistance à l'eau Water Resistance (ASTM D1037-12)	Approuvé   Immersion 24h. Moyenne: 0.16% Pass   24h Immersion. Mean: 0.16%
Résistance à la chaleur Heat Resistance (ASTM F1514-03: 2013)	Approuvé Pass
Résistance à la lumière Light Resistance (ASTM F1515-03: 2008)	Approuvé Pass
Stabilité dimensionnelle Dimensional Stability (ASTM F2199-09)	Approuvé Pass
Gonflement en épaisseur Thickness Swelling (ASTM D7519-11)	AV 0.34% Approuvé Pass
Indentation résiduelle Residual Indentation (ASTM F1914-07: 2011)	Approuvé Pass
Charge statique Static Load (ASTM F970-07: 2011)	Approuvé Pass
Bruits d'impact Impact Sound (ASTM E492-09)	IIC 55
Transmission sonore Sound Transmission (ASTM E90-09)	STC 51
Résistance chimique Chemical Resistance (ASTM F925-13)	Approuvé Pass
Flexibilité Flexibility (ASTM F137-08: 2013)	Approuvé Pass
Classe Class (ISO 10874)	31

DIMENSIONS		BOÎTES   BOXES			PALETTES   SKIDS		
Impériale   Imperial	Métrique   Metric	Pièces   Pieces	Pi ca   Sq. Ft.	Lb.	Boîtes   Boxes	Pi ca   Sq. Ft.	Lb.
7"x48"	183x1220mm	12	28.82	57.08	45	1296.83	2568.39

Les informations d'emballage sont sujettes à changement sans préavis. Consultez les plus récentes données sur [ceratec.com](https://ceratec.com) | Packaging information is subject to change without notice. View the latest information on [ceratec.com](https://ceratec.com)



Sans phtalates

Phthalate Free

\* Les espaces commerciaux approuvés se limitent aux projets de nouvelles constructions unifamiliales et multifamiliales ainsi qu'aux logements situés dans les résidences pour personnes âgées, les complexes de condos et d'appartements, ainsi que les chambres d'hôtel. Les espaces communs, notamment les halls d'entrée, les salles à manger et les salles communautaires, sont exclus de ces garanties.

\* Approved Commercial installation areas are limited to single family and multi-family new construction projects as well as suites located in senior residences, condo and apartment complexes and hotel rooms. Common areas including lobbies, dining areas and community rooms are excluded from these warranties.