

ALABASTRINO

Porcelaine | Porcelain

Découvrez la beauté subtile du marbre réinventée grâce à la technologie d'impression 3D. La collection Alabastrino allie des émaux réactifs et de fines veinures naturelles pour créer une surface d'une grande richesse et d'une texture raffinée. Ses tons crème et chaleureux insufflent une élégance intemporelle et une touche contemporaine à tout espace.

Experience the subtle beauty of marble reimaged through advanced 3D printing technology. The Alabastrino collection combines reactive glazes and delicate natural veining to create a surface with remarkable depth and texture. Its warm, creamy tones bring timeless elegance and a soft, contemporary charm to any space.

GARANTIE
WARRANTY
JUSQU'À | UP TO
5
ANS | YEAR
COMMERCIALE
COMMERCIAL

GARANTIE
WARRANTY
15
ANS | YEAR
RÉSIDENTIELLE
RESIDENTIAL

TUILES ET PRODUITS D'INSTALLATION
TILES AND INSTALLATION PRODUCTS



24" x 48"



24" x 24"



Marfil

CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS



**Utilisation
Usage**

Jusqu'à Commercial
Up to Commercial



**Emplacement
Location**

Intérieur/Extérieur
Indoor/Outdoor



**Installation
Installation**

Plancher
Floor



**Nombre de faces
Number of Faces**

16 - 32



**Variation de couleur
Shade Variation**

V2 - Léger
V2 - Slight



**Finition du contour
Edge Finish**

Rectifié
Rectified



**Fini de la surface
Surface Finish**

Satiné
Satin



**Épaisseur
Thickness**

10.2 mm



**Pays
Country**

Espagne
Spain

SPÉCIFICATIONS | SPECIFICATIONS



**Résistance à l'abrasion de surface
Surface Abrasion Resistance**
(ISO 10545-7)

PEI 4



**Test d'abrasion profonde
Deep Abrasion Test**
(ISO 10545-6)

N.D. / N.A



**Résistance au glissement
Slip Resistance**

DCOF : -
DIN 51130 : -
DIN 51097 : -



**Taux d'absorption
Water Absorption**
(ISO 10545-3)

E < 0.5%



**Résistance au gel
Frost Resistance**
(ISO 10545-12)

Oui / Yes



**Résistance aux taches
Stain Resistance**
(ISO 10545-14)

5



**Résistance chimique
Chemical Resistance**
(ISO 10545-13)

GA-GLB



**Résistance à la flexion
Breaking Strength**
(ISO 10545-4)

R ≥ 35 N/mm²



**Certification LEED
LEED certification**

7%

APERÇU DES FACES | FACE OVERVIEW



Marfil



Systèmes de pose fiables
Reliable installation systems

mapei.com



Solutions innovantes pour tuiles et pierres
Innovative installation systems for tiles and stones

schluter.ca