

# ALCHEMY

porcelaine | porcelain


Imaginez des tuiles de porcelaine qui capturent la beauté brute et fascinante des cristaux de sel gemme. C'est ce que la série Alchemy vous offre avec ces tons chauds et nuancés : une esthétique naturelle et saisissante qui transformera votre décor.

Imagine porcelain tiles that capture the raw and fascinating beauty of rock salt crystals. That's what the Alchemy series offers you with its warm and nuanced tones: a natural and striking aesthetic that will transform your décor.

**GARANTIE WARRANTY**  
JUSQU'À UP TO  
**10**  
ANS | YEAR  
COMMERCIALE COMMERCIAL

**GARANTIE WARRANTY**  
**15**  
ANS | YEAR  
RÉSIDENTIELLE RESIDENTIAL

TUILES ET PRODUITS D'INSTALLATION  
TILES AND INSTALLATION PRODUCTS



24" x 24"  
600x600mm



12" x 24"  
300x600mm



Blanc  
White

Beige

Gris  
Grey

Foncé  
Dark

## CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS

	<b>Utilisation</b> Usage	Commercial léger   Light Commercial (Foncé   Dark) Commercial   Commercial (Beige, Gris   Grey) Commercial lourd   Heavy Commercial (Blanc   White)
	<b>Emplacement</b> Location	Intérieur - Extérieur Indoor - Outdoor
	<b>Installation</b> Installation	Mur - Plancher Wall - Floor
	<b>Nombres de faces</b> Number of faces	32 (12"x24") 16 (24"x24")
	<b>Variation de couleur</b> Shade Variation	V2 - Légère V2 - Slight
	<b>Finition du contour</b> Edge Finish	Rectifié Rectified
	<b>Finition de la surface</b> Surface Finish	Mat Matt
	<b>Épaisseur</b> Thickness	9 mm
	<b>Pays</b> Country	Italie Italy

## SPÉCIFICATIONS | SPECIFICATION

	<b>Résistance à l'abrasion de surface</b> Surface Abrasion Resistance (ISO 10545-7)	PEI 3 (Foncé   Dark) PEI 4 (Beige, Gris   Grey) PEI 5 (Blanc   White)
	<b>Test d'abrasion profonde</b> Deep Abrasion Test (ISO 10545-6)	< 175 mm <sup>3</sup>
	<b>Résistance au glissement</b> Slip Resistance	DCOF (humide/wet) : > 0.50 DIN 51130 : R10 DIN 51197 : B
	<b>Taux d'absorption</b> Water Absorption (ISO 10545-3)	0.1
	<b>Résistance au gel</b> Frost Resistance (ISO 10545-12)	Oui Yes
	<b>Résistance aux taches</b> Stain Resistance (ISO 10545-14)	5
	<b>Résistance chimique</b> Chemical Resistance (ISO 10545-13)	GA-GLA
	<b>Résistance de flexion</b> Breaking Strength (ISO 10545-4)	R=45N/mm <sup>2</sup>

## APERÇU DES FACES | FACES OVERVIEW



Blanc | White

Beige

Gris | Grey

Foncé | Dark

Le format illustré ci-dessus est 12"x24". Certaines faces ne sont pas illustrées. Veuillez consulter le devant de cette fiche pour voir tous les formats offerts. | The format shown about is 12"x24". Not all the faces are shown. Please refer to the front page of this data sheet for all available formats.

Consultez [ceratec.com](http://ceratec.com) pour voir tous les produits, les couleurs et les formats en commande spéciale. | Visit [ceratec.com](http://ceratec.com) to see all special order products, colours and sizes.

**Questions?** [specifications@ceratec.com](mailto:specifications@ceratec.com) | 1 800 663-8446 #1000

 Ce produit contient jusqu'à 30% de contenu recyclé pré-consommation. La certification est disponible sur demande. | This product contains up to 30% pre-consumer recycled content. Certification is available on request.

**GARANTIE  
WARRANTY**  
JUSQU'À  
UP TO  
**10**  
ANS | YEAR  
COMMERCIALE  
COMMERCIAL

**GARANTIE  
WARRANTY**  
**15**  
ANS | YEAR  
RÉSIDENTIELLE  
RESIDENTIAL

La garantie s'applique à la fois aux tuiles et aux produits d'installation. Consultez les détails sur [ceratec.com](http://ceratec.com)

Warranty is applicable to both tiles & installation products. For details see [ceratec.com](http://ceratec.com)

