

ECHO PRO

tuile de vinyle de luxe collée | luxury vinyl tile gluedown

Fabriqué en vinyle 100% vierge, le revêtement de sol **Echo Pro** est conçu pour les espaces commerciaux légers et ne nécessite aucune transition. **Echo Pro** est donc idéal pour les grands espaces ouverts. Notre système par adhésion assure à votre plancher une stabilité et une résistance incomparable, et ce, pour de nombreuses années.

With a glued installation, you ensure stability and incomparable strength of your floor for many years. Made of 100% virgin vinyl, **Echo Pro** flooring is performance engineered for light commercial spaces and does not require transitions. **Echo Pro** is ideal for large open areas.



GARANTIE WARRANTY

10
ANS | YEAR

COMMERCIAL LÉGER*
LIGHT COMMERCIAL

GARANTIE WARRANTY

25
ANS | YEAR

RÉSIDENTIELLE
RESIDENTIAL



12" x 24"
305x610mm

CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS

Utilisation Usage	Résidentiel Commercial lourd Residential Heavy Commercial
Emplacement Location	Intérieur Indoor
Composition Composition	100% Vinyle vierge 100% Virgin Vinyl
Méthode d'installation Installation Method	Collé Glue-Down
Répétition de motif Pattern Repeat	6
Variation de couleur Shade Variation	V2 - Légère à V4 - Dramatique V2 - Slight to V4 - Dramatic
Finition du contour Edge Finish	Micro biseauté Micro Beveled
Fini de la surface Surface Finish	Durci aux UV UV Cured
Épaisseur Thickness	Couche d'usure: 0.5 mm Épaisseur totale: 3 mm Wear Layer: 0.5 mm Total Thickness: 3 mm
Chauffage radiant Underfloor Heating	Applicable avec certains systèmes de planchers chauffants Can be used with certain underfloor heating systems
Pays Country	Conçu par Ceratec au Canada. Fabriqué en Chine. Designed by Ceratec in Canada. Made in China.

SPÉCIFICATIONS | SPECIFICATIONS

Résistance aux chocs Shock Resistance (ASTM F1265-03a: 2013)	Approuvé Pass
Résistance au glissement Slip Resistance (DIN 51130: 2014)	Approuvé Groupe d'évaluation: R10 Pass Assessment Group: R10
Résistance à l'eau Water Resistance (ASTM D1037-12)	Approuvé Immersion 24h. Moyenne: 0.16% Pass 24h Immersion. Mean: 0.16%
Résistance à la chaleur Heat Resistance (ASTM F1514-03: 2013)	Approuvé Pass
Résistance à la lumière Light Resistance (ASTM F1515-03: 2008)	Approuvé Pass
Stabilité dimensionnelle Dimensional Stability (ASTM F2199-09)	Approuvé Pass
Gonflement en épaisseur Thickness Swelling (ASTM D7519-11)	AV 0.34% Approuvé Pass
Indentation résiduelle Residual Indentation (ASTM F1914-07: 2011)	Approuvé Pass
Charge statique Static Load (ASTM F970-07: 2011)	Approuvé Pass
Bruits d'impact Impact Sound (ASTM E492-09)	N.D. N.A
Transmission sonore Sound Transmission (ASTM E90-09)	N.D. N.A
Résistance chimique Chemical Resistance (ASTM F925-13)	Approuvé Pass
Flexibilité Flexibility (ASTM F137-08: 2013)	Approuvé Pass
Classe Class (ISO 10874)	34

DIMENSIONS		BOÎTES BOXES			PALETTES SKIDS		
Impériale Imperial	Métrique Metric	Pièces Pieces	Pi ca Sq. Ft.	Lb.	Boîtes Boxes	Pi ca Sq. Ft.	Lb.
12"x24"	305x610mm	11	22	23.77	60	1320	1493

Les informations d'emballage sont sujettes à changement sans préavis. Consultez les plus récentes données sur ceratec.com | Packaging information is subject to change without notice. View the latest information on ceratec.com



Sans phtalates
Phthalate Free

* Les espaces commerciaux approuvés se limitent aux projets de nouvelles constructions unifamiliales et multifamiliales ainsi qu'aux logements situés dans les résidences pour personnes âgées, les complexes de condos et d'appartements, ainsi que les chambres d'hôtel. Les espaces communs, notamment les halls d'entrée, les salles à manger et les salles communautaires, sont exclus de ces garanties.

* Approved Commercial installation areas are limited to single family and multi-family new construction projects as well as suites located in senior residences, condo and apartment complexes and hotel rooms. Common areas including lobbies, dining areas and community rooms are excluded from these warranties.



ceratec.com
Juin | June 2020

ECHO CLIC

tuile de vinyle de luxe sans colle | luxury vinyl tile glueless

Echo Clic est conçu avec le système breveté Clic 5G. Il est notre plancher en vinyle de luxe le mieux coté et le plus facile à installer. Son noyau innovant, doté de la EFS Technologie™, lui assure une longévité, une flexibilité et une stabilité optimales. L'ajout d'une sous-couche isolante minimise l'impact sonore et prodigue une profonde sensation de confort et de sérénité.

Echo Clic is our highest rated, most stable Clic floor with a patented 5G Clic system for easy installation. Our innovative EFS Technologie™ core, engineered for optimum flexibility and stability, is precision crafted for performance and longevity. The addition of insulating underlayment minimizes sound impact and creates a profound feeling of comfort and serenity.



12" x 24"
305x610mm

CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS

Utilisation Usage	Résidentiel Commercial Residential Commercial
Emplacement Location	Intérieur Indoor
Composition Composition	100% Vinyle vierge + Noyau en poudre de pierre (SPC) 100% Virgin Vinyl + SPC Core
Méthode d'installation Installation Method	CLIC 5G 5G CLIC
Répétition de motif Pattern Repeat	6
Variation de couleur Shade Variation	V2 - Légère à V4 - Dramatique V2 - Slight to V4 - Dramatic
Finition du contour Edge Finish	Micro biseauté Micro Beveled
Fini de la surface Surface Finish	Durci aux UV UV Cured
Épaisseur Thickness	Couche d'usure: 0.3 mm Wear Layer: 0.3 mm Sous-couche (IXPE): 1 mm Underpad (IXPE): 1 mm Épaisseur totale: 5.5 mm Total Thickness: 5.5 mm
Chauffage radiant Underfloor Heating	Applicable avec certains systèmes de planchers chauffants Can be used with certain underfloor heating systems
Pays Country	Conçu par Ceratec au Canada. Fabriqué en Chine. Designed by Ceratec in Canada. Made in China.

SPÉCIFICATIONS | SPECIFICATIONS

Résistance aux chocs Shock Resistance (ASTM F1265-03a: 2013)	Approuvé Pass
Résistance au glissement Slip Resistance (DIN 51130: 2014)	Approuvé Groupe d'évaluation: R10 Pass Assessment Group: R10
Résistance à l'eau Water Resistance (ASTM D1037-12)	Approuvé Immersion 24h. Moyenne: 0.16% Pass 24h Immersion. Mean: 0.16%
Résistance à la chaleur Heat Resistance (ASTM F1514-03: 2013)	Approuvé Pass
Résistance à la lumière Light Resistance (ASTM F1515-03: 2008)	Approuvé Pass
Stabilité dimensionnelle Dimensional Stability (ASTM F2199-09)	Approuvé Pass
Gonflement en épaisseur Thickness Swelling (ASTM D7519-11)	AV 0.34% Approuvé Pass
Indentation résiduelle Residual Indentation (ASTM F1914-07: 2011)	Approuvé Pass
Charge statique Static Load (ASTM F970-07: 2011)	Approuvé Pass
Bruits d'impact Impact Sound (ASTM E492-09)	IIC 56
Transmission sonore Sound Transmission (ASTM E90-09)	STC 53
Résistance chimique Chemical Resistance (ASTM F925-13)	Approuvé Pass
Flexibilité Flexibility (ASTM F137-08: 2013)	Approuvé Pass
Classe Class (ISO 10874)	32

GARANTIE
WARRANTY

5

ANS | YEAR

COMMERCIAL LÉGER
LIGHT COMMERCIAL

GARANTIE
WARRANTY

20

ANS | YEAR

RÉSIDENTIELLE
RESIDENTIAL

DIMENSIONS		BOÎTES BOXES			PALETTES SKIDS		
Impériale Imperial	Métrique Metric	Pièces Pieces	Pi ca Sq. Ft.	Lb.	Boîtes Boxes	Pi ca Sq. Ft.	Lb.
12"x24"	300x600mm	12	23.25	41.5	60	1395	2557

Les informations d'emballage sont sujettes à changement sans préavis. Consultez les plus récentes données sur ceratec.com | Packaging information is subject to change without notice. View the latest information on ceratec.com



Sans phtalates

Phthalate Free

* Les espaces commerciaux approuvés se limitent aux projets de nouvelles constructions unifamiliales et multifamiliales ainsi qu'aux logements situés dans les résidences pour personnes âgées, les complexes de condos et d'appartements, ainsi que les chambres d'hôtel. Les espaces communs, notamment les halls d'entrée, les salles à manger et les salles communautaires, sont exclus de ces garanties.

* Approved Commercial installation areas are limited to single family and multi-family new construction projects as well as suites located in senior residences, condo and apartment complexes and hotel rooms. Common areas including lobbies, dining areas and community rooms are excluded from these warranties.



ceratec.com

Juin | June 2020