

# INIZIO

porcelaine | porcelain

Destinés à créer une ambiance calme et apaisante, les carreaux de mosaïque à points d'**Inizio** permettent une flexibilité optimale pour s'adapter à tout espace. Conçue pour être installée dans une piscine, cette série aux tons neutres et à la durabilité éprouvée saura trouver sa place à l'intérieur comme à l'extérieur.

Designed to be the ultimate foundation of a calm, soothing environment, **Inizio's** dot-mounted mosaic tiles provide the utmost flexibility to suit any space. Suitable for pool installation, this series offers neutral hues and enduring quality that will fit right at home – inside or out.



**GARANTIE WARRANTY**  
JUSQU'À UP TO  
**10**  
ANS | YEAR  
COMMERCIALE  
COMMERCIAL

**GARANTIE WARRANTY**  
**10**  
ANS | YEAR  
RÉSIDENTIELLE  
RESIDENTIAL

TUILES ET PRODUITS D'INSTALLATION  
TILES AND INSTALLATION PRODUCTS



2" x 2"  
50x50mm



Bianco



Avorio



Argento



Cenere



Nero


## CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS

	Utilisation Usage	Résidentiel (Nero)   Commercial léger Residential (Nero)   Light Commercial
	Emplacement Location	Intérieur - Extérieur Indoor - Outdoor
	Installation Installation	Mur - Plancher Wall - Floor
	Nombre de faces Number of Faces	1
	Variation de couleur Shade Variation	V1 - Uniforme V1 - Uniform
	Finition du contour Edge Finish	Pressé Pressed
	Fini de la surface Surface Finish	Mat Matt
	Épaisseur Thickness	6 mm
	Pays Country	Conçu par Ceratec au Canada. Fabriqué en Chine. Designed by Ceratec in Canada. Made in China.


## SPÉCIFICATIONS | SPECIFICATIONS

	Résistance à l'abrasion de surface Surface Abrasion Resistance (ISO 10545-7)	PEI 2 (Nero) PEI 3 (Cenere) PEI 4 (Bianco, Avorio, Argento)
	Test d'abrasion profonde Deep Abrasion Test (ISO 10545-6)	N.D. N.A
	Résistance au glissement Slip Resistance	DCOF (humide/wet): < 0.42 DIN 51130: - DIN 51097: -
	Taux d'absorption Water Absorption (ISO 10545-3)	< 0.5 %
	Résistance au gel Frost Resistance (ISO 10545-12)	Oui Yes
	Résistance aux taches Stain Resistance (ISO 10545-14)	5
	Résistance chimique Chemical Resistance (ISO 10545-13)	GA-GLB
	Résistance de flexion Breaking Strength (ISO 10545-4)	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>


APERÇU DES FACES | FACES OVERVIEW




Bianco




Avorio



Argento



Cenere



Nero

Le format illustré ci-dessus est 2" x 2". / The format shown above is 2" x 2".

**NOTE:** Cette mosaïque est montrée sur points de silicone. Les tuiles de couleur Nero peuvent être installées au plancher lors d'applications résidentielles légères telles que dans un salon, une chambre ou une salle de bain. Cependant, l'installation dans une cuisine, une entrée ou un couloir n'est pas recommandée par le fabricant. | This mosaic is dot-mounted. The Nero colour can be installed on floors in light residential applications such as in a living room, a bedroom or a bathroom. However, installation in a kitchen, an entryway or a hallway is not recommended by the manufacturer.

**GARANTIE WARRANTY**  
JUSQU'À UP TO  
**10**  
ANS | YEAR  
COMMERCIALE COMMERCIAL

**GARANTIE WARRANTY**  
**10**  
ANS | YEAR  
RÉSIDENTIELLE RESIDENTIAL

La garantie s'applique à la fois aux tuiles et aux produits d'installation. Consultez les détails sur [ceratec.com](http://ceratec.com)

Warranty is applicable to both tiles & installation products. For details see [ceratec.com](http://ceratec.com)

