

# LUCE

DANTÉ PRO 2.0

tuile de vinyle de luxe collé | luxury vinyl tile glue down

Économisez sans compromettre le style. Les tuiles **Danté** ont été conçues dans un souci de performance. Pour une ambiance chaleureuse, choisissez ce revêtement de sol polyvalent, idéal pour tous les espaces.

Save without compromising on style. **Danté** tiles have been designed with performance in mind. For a warm ambience, choose this versatile flooring, ideal for any space.

GARANTIE  
WARRANTY

GARANTIE  
WARRANTY

5

ANS | YEAR

COMMERCIALE  
COMMERCIAL

20

ANS | YEAR

RÉSIDENTIELLE  
RESIDENTIAL



12" x 24"  
310x605mm



Petal

## CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS

|   |  |
|---|--|
| Utilisation<br>Usage                          | Résidentiel à Commercial léger<br>Residential to Light Commercial  |
| Emplacement<br>Location                       | Intérieur<br>Indoor  |
| Composition<br>Composition                    | 100% Vinyle vierge<br>100% Virgin Vinyl  |
| Méthode d'installation<br>Installation Method | Collé<br>Glue Down   |
| Répétition de motif<br>Pattern Repeat         | 8  |
| Variation de couleur<br>Shade Variation       | V2 - Légère à V4 - Dramatique<br>V2 - Slight to V4 - Dramatic  |
| Finition du contour<br>Edge Finish            | Biseau peint sur 4 côtés<br>4-Sided Painted Bevel  |
| Fini de la surface<br>Surface Finish          | Protection UV, légèrement texturé<br>UV Protection, Lightly Textured   |
| Épaisseur<br>Thickness                        | Couche d'usure: 0.3 mm   Épaisseur totale: 2.3 mm<br>Wear Layer: 0.3 mm   Total Thickness: 2.3 mm                            |
| Chauffage radiant<br>Underfloor Heating       | Compatible avec les systèmes de planchers chauffants<br>hydroniques   Compatible with Hydronic Underfloor<br>Heating Systems |
| Pays<br>Country                               | Conçu par Ceratec au Canada. Fabriqué en Chine.<br>Designed by Ceratec in Canada. Made in China.                             |

## SPÉCIFICATIONS | SPECIFICATIONS

|   |   |
|---|---|
| Résistance aux chocs<br>Shock Resistance<br>(ASTM F1265-03a: 2013)      | Approuvé<br>Pass  |
| Résistance au glissement<br>Slip Resistance<br>(DIN 51130: 2014)        | Approuvé   Groupe d'évaluation: R10<br>Pass   Assessment Group: R10           |
| Résistance à l'eau<br>Water Resistance<br>(ASTM D1037-12)               | Approuvé   Immersion 24h. Moyenne: 0.16%<br>Pass   24h Immersion. Mean: 0.16% |
| Résistance à la chaleur<br>Heat Resistance<br>(ASTM F1514-03: 2013)     | Approuvé<br>Pass  |
| Résistance à la lumière<br>Light Resistance<br>(ASTM F1515-03: 2008)    | Approuvé<br>Pass  |
| Stabilité dimensionnelle<br>Dimensional Stability<br>(ASTM F2199-09)    | N.D.<br>N.A   |
| Gonflement en épaisseur<br>Thickness Swelling<br>(ASTM D7519-11)        | AV 0.73%<br>Approuvé<br>Pass  |
| Indentation résiduelle<br>Residual Indentation<br>(ASTM F1914-07: 2011) | Approuvé<br>Pass  |
| Charge statique<br>Static Load<br>(ASTM F970-07: 2011)                  | Approuvé<br>Pass  |
| Bruits d'impact<br>Impact Sound<br>(ASTM E492-09)                       | N.D.<br>N.A   |
| Transmission sonore<br>Sound Transmission<br>(ASTM E90-09)              | N.D.<br>N.A   |
| Résistance chimique<br>Chemical Resistance<br>(ASTM F925-13)            | Approuvé<br>Pass  |
| Flexibilité<br>Flexibility<br>(ASTM F137-08: 2013)                      | Approuvé<br>Pass  |
| Classe<br>Class<br>(ISO 10874)  | 31  |

| DIMENSIONS           |                   | BOÎTES   BOXES  |                 |       | PALETTES   SKIDS |                 |        |
|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------|------------------|-----------------|--------|
| Impériale   Imperial | Métrique   Metric | Pièces   Pieces | Pi ca   Sq. Ft. | Lb.   | Boîtes   Boxes   | Pi ca   Sq. Ft. | Lb.    |
| 12"x24"              | 310x605mm         | 20              | 40.32           | 30.13 | 60               | 2419.35         | 180779 |

Les informations d'emballage sont sujettes à changement sans préavis. Consultez les plus récentes données sur [ceratec.com](https://ceratec.com) | Packaging information is subject to change without notice. View the latest information on [ceratec.com](https://ceratec.com)



Sans phtalates

Phthalate Free

\* Les espaces commerciaux approuvés se limitent aux projets de nouvelles constructions unifamiliales et multifamiliales ainsi qu'aux logements situés dans les résidences pour personnes âgées, les complexes de condos et d'appartements, ainsi que les chambres d'hôtel. Les espaces communs, notamment les halls d'entrée, les salles à manger et les salles communautaires, sont exclus de ces garanties.

\* Approved Commercial installation areas are limited to single family and multi-family new construction projects as well as suites located in senior residences, condo and apartment complexes and hotel rooms. Common areas including lobbies, dining areas and community rooms are excluded from these warranties.



ceratec.com

Janvier | January 2025

# LUCE

## DANTÉ CLIC 2.0

tuile de vinyle de luxe Système clic angle-angle 2G (Vålinge) |  
luxury vinyl tile 2G Angle-Angle Clic System (Vålinge)

Économisez sans compromettre le style. Les tuiles **Danté** ont été conçues dans un souci de performance. Pour une ambiance chaleureuse, choisissez ce revêtement de sol polyvalent, idéal pour tous les espaces.

Save without compromising on style. **Danté** tiles have been designed with performance in mind. For a warm ambience, choose this versatile flooring, ideal for any space.

GARANTIE  
WARRANTY

5

ANS | YEAR

COMMERCIALE  
COMMERCIAL

GARANTIE  
WARRANTY

20

ANS | YEAR

RÉSIDENTIELLE  
RESIDENTIAL



12" x 24"  
310x605mm



Petal

### CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS

|   |  |
|---|--|
| Utilisation<br>Usage                          | Résidentiel à Commercial léger<br>Residential to Light Commercial  |
| Emplacement<br>Location                       | Intérieur<br>Indoor  |
| Composition<br>Composition                    | Vinyle vierge 100% + composite pierre-plastique (SPC) + polyéthylène réticulé irradié (IXPE)   100% Virgin Vinyl + Stone Plastic Composite (SPC) + Irradiated Cross-Linked Polyethylene (IXPE) |
| Méthode d'installation<br>Installation Method | Système clic angle-angle 2G (Vålinge)<br>2G Angle-Angle Clic System (Vålinge)  |
| Répétition de motif<br>Pattern Repeat         | 8  |
| Variation de couleur<br>Shade Variation       | V2 Légère à V4 - Dramatique<br>V2 - Slight to V4 - Dramatic  |
| Finition du contour<br>Edge Finish            | Biseau peint sur 4 côtés<br>4-Sided Painted Bevel  |
| Fini de la surface<br>Surface Finish          | Protection UV, légèrement texturé<br>UV Protection, Lightly Textured   |
| Épaisseur<br>Thickness                        | Couche d'usure: 0.3 mm   Wear Layer: 0.3 mm<br>Sous-couche (IXPE): 1 mm   Underpad (IXPE): 1 mm<br>Épaisseur totale: 5.3 mm   Total Thickness: 5.3 mm  |
| Chauffage radiant<br>Underfloor Heating       | Compatible avec les systèmes de planchers chauffants hydroniques et électriques   Compatible with Hydronic & Electric Underfloor Heating Systems   |
| Pays<br>Country                               | Conçu par Ceratec au Canada. Fabriqué en Chine.<br>Designed by Ceratec in Canada. Made in China.   |

### SPÉCIFICATIONS | SPECIFICATIONS

|   |   |
|---|---|
| Résistance aux chocs<br>Shock Resistance<br>(ASTM F1265-03a: 2013)      | Approuvé<br>Pass  |
| Résistance au glissement<br>Slip Resistance<br>(DIN 51130: 2014)        | Approuvé   Groupe d'évaluation: R10<br>Pass   Assessment Group: R10           |
| Résistance à l'eau<br>Water Resistance<br>(ASTM D1037-12)               | Approuvé   Immersion 24h. Moyenne: 0.16%<br>Pass   24h Immersion. Mean: 0.16% |
| Résistance à la chaleur<br>Heat Resistance<br>(ASTM F1514-03: 2013)     | Approuvé<br>Pass  |
| Résistance à la lumière<br>Light Resistance<br>(ASTM F1515-03: 2008)    | Approuvé<br>Pass  |
| Stabilité dimensionnelle<br>Dimensional Stability<br>(ASTM F2199-09)    | Approuvé<br>Pass  |
| Gonflement en épaisseur<br>Thickness Swelling<br>(ASTM D7519-11)        | AV 0.34%<br>Approuvé<br>Pass  |
| Indentation résiduelle<br>Residual Indentation<br>(ASTM F1914-07: 2011) | Approuvé<br>Pass  |
| Charge statique<br>Static Load<br>(ASTM F970-07: 2011)                  | Approuvé<br>Pass  |
| Bruits d'impact<br>Impact Sound<br>(ASTM E492-09)                       | IIC 55  |
| Transmission sonore<br>Sound Transmission<br>(ASTM E90-09)              | STC 51  |
| Résistance chimique<br>Chemical Resistance<br>(ASTM F925-13)            | Approuvé<br>Pass  |
| Flexibilité<br>Flexibility<br>(ASTM F137-08: 2013)                      | Approuvé<br>Pass  |
| Classe<br>Class<br>(ISO 10874)  | 31  |

| DIMENSIONS           |                   | BOÎTES   BOXES  |                 |       | PALETTES   SKIDS |                 |         |
|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------|------------------|-----------------|---------|
| Impériale   Imperial | Métrique   Metric | Pièces   Pieces | Pi ca   Sq. Ft. | Lb.   | Boîtes   Boxes   | Pi ca   Sq. Ft. | Lb.     |
| 12"x24"              | 310x605mm         | 12              | 24.21           | 46.85 | 60               | 1452.78         | 2810.89 |

Les informations d'emballage sont sujettes à changement sans préavis. Consultez les plus récentes données sur [ceratec.com](http://ceratec.com) | Packaging information is subject to change without notice. View the latest information on [ceratec.com](http://ceratec.com)



Sans phtalates

Phthalate Free

\* Les espaces commerciaux approuvés se limitent aux projets de nouvelles constructions unifamiliales et multifamiliales ainsi qu'aux logements situés dans les résidences pour personnes âgées, les complexes de condos et d'appartements, ainsi que les chambres d'hôtel. Les espaces communs, notamment les halls d'entrée, les salles à manger et les salles communautaires, sont exclus de ces garanties.

\* Approved Commercial installation areas are limited to single family and multi-family new construction projects as well as suites located in senior residences, condo and apartment complexes and hotel rooms. Common areas including lobbies, dining areas and community rooms are excluded from these warranties.