

# MEADOW

ECHO PRO 2.0

planche de vinyle de luxe collé | luxury vinyl plank glue down

Fabriqué en vinyle 100% vierge, le revêtement de sol **Echo Pro** est conçu pour les espaces commerciaux et ne nécessite aucune transition. **Echo Pro** est donc idéal pour les grands espaces ouverts. Notre système par adhésion assure à votre plancher une stabilité et une résistance incomparable, et ce, pour de nombreuses années.

Made from 100% virgin vinyl, **Echo Pro** flooring is designed for commercial spaces and requires no transition. This makes **Echo Pro** ideal for large, open spaces. Our adhesion system ensures your floor's incomparable stability and resistance for many years to come.

GARANTIE WARRANTY

GARANTIE WARRANTY

10

ANS | YEAR

COMMERCIALE COMMERCIAL

25

ANS | YEAR

RÉSIDENTIELLE RESIDENTIAL



7" x 48"  
183x 1220mm

Breeze

Wildflower

Cloud

Dawn

Moor

## CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS

|  |  |
|--|--|
| Utilisation Usage                          | Résidentiel à Commercial<br>Residential to Commercial  |
| Emplacement Location                       | Intérieur<br>Indoor  |
| Composition Composition                    | 100% Vinyle vierge<br>100% Virgin Vinyl  |
| Méthode d'installation Installation Method | Collé<br>Glue Down   |
| Répétition de motif Pattern Repeat         | 6  |
| Variation de couleur Shade Variation       | V3 - Modérée à V4 - Dramatique<br>V3 - Moderate to V4 - Dramatic   |
| Finition du contour Edge Finish            | Biseau peint sur 4 côtés<br>4-Sided Painted Bevel  |
| Fini de la surface Surface Finish          | Protection UV, légèrement texturé<br>UV Protection, Lightly Textured   |
| Épaisseur Thickness                        | Couche d'usure: 0.5 mm   Épaisseur totale: 2.5 mm<br>Wear Layer: 0.5 mm   Total Thickness: 2.5 mm                      |
| Chauffage radiant Underfloor Heating       | Compatible avec les systèmes de planchers chauffants hydroniques   Compatible with Hydronic Underfloor Heating Systems |
| Pays Country                               | Conçu par Ceratec au Canada. Fabriqué en Chine.<br>Designed by Ceratec in Canada. Made in China.                       |

## SPÉCIFICATIONS | SPECIFICATIONS

|  |   |
|--|---|
| Résistance aux chocs Shock Resistance<br>(ASTM F1265-03a: 2013)      | Approuvé<br>Pass  |
| Résistance au glissement Slip Resistance<br>(DIN 51130: 2014)        | Approuvé   Groupe d'évaluation: R10<br>Pass   Assessment Group: R10           |
| Résistance à l'eau Water Resistance<br>(ASTM D1037-12)               | Approuvé   Immersion 24h. Moyenne: 0.16%<br>Pass   24h Immersion. Mean: 0.16% |
| Résistance à la chaleur Heat Resistance<br>(ASTM F1514-03: 2013)     | Approuvé<br>Pass  |
| Résistance à la lumière Light Resistance<br>(ASTM F1515-03: 2008)    | Approuvé<br>Pass  |
| Stabilité dimensionnelle Dimensional Stability<br>(ASTM F2199-09)    | Approuvé<br>Pass  |
| Gonflement en épaisseur Thickness Swelling<br>(ASTM D7519-11)        | AV 0.34%<br>Approuvé<br>Pass  |
| Indentation résiduelle Residual Indentation<br>(ASTM F1914-07: 2011) | Approuvé<br>Pass  |
| Charge statique Static Load<br>(ASTM F970-07: 2011)                  | Approuvé<br>Pass  |
| Bruits d'impact Impact Sound<br>(ASTM E492-09)                       | N.D.<br>N.A   |
| Transmission sonore Sound Transmission<br>(ASTM E90-09)              | N.D.<br>N.A   |
| Résistance chimique Chemical Resistance<br>(ASTM F925-13)            | Approuvé<br>Pass  |
| Flexibilité Flexibility<br>(ASTM F137-08: 2013)                      | Approuvé<br>Pass  |
| Classe Class<br>(ISO 10874)  | 34  |

| DIMENSIONS           |                   | BOÎTES   BOXES  |                 |       | PALETTES   SKIDS |                 |         |
|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------|------------------|-----------------|---------|
| Impériale   Imperial | Métrique   Metric | Pièces   Pieces | Pi ca   Sq. Ft. | Lb.   | Boîtes   Boxes   | Pi ca   Sq. Ft. | Lb.     |
| 7"x48"               | 183x1220mm        | 20              | 48.08           | 45.45 | 65               | 3125            | 2954.19 |

Les informations d'emballage sont sujettes à changement sans préavis. Consultez les plus récentes données sur [ceratec.com](https://ceratec.com) | Packaging information is subject to change without notice. View the latest information on [ceratec.com](https://ceratec.com)



Sans phtalates

Phthalate Free

\* Les espaces commerciaux approuvés se limitent aux projets de nouvelles constructions unifamiliales et multifamiliales ainsi qu'aux logements situés dans les résidences pour personnes âgées, les complexes de condos et d'appartements, ainsi que les chambres d'hôtel. Les espaces communs, notamment les halls d'entrée, les salles à manger et les salles communautaires, sont exclus de ces garanties.

\* Approved Commercial installation areas are limited to single family and multi-family new construction projects as well as suites located in senior residences, condo and apartment complexes and hotel rooms. Common areas including lobbies, dining areas and community rooms are excluded from these warranties.



ceratec.com

Janvier | January 2025

# MEADOW

## ECHO EFS 2.0

planche de vinyle de luxe Système clic "Fold Down" 5G (Välinge) |  
luxury vinyl plank 5G Fold Down Clic System (Välinge)

**Echo EFS** est conçu avec le système breveté clic "Fold Down" 5G (Välinge). Il est notre plancher en vinyle de luxe le mieux coté et le plus facile à installer. Son noyau innovant assure une longévité, une flexibilité et une stabilité optimale. L'ajout d'une sous-couche isolante minimise l'impact sonore et procure un profond sentiment de confort et de sérénité.

**Echo EFS** is designed with Välinge's patented 5G "Fold Down" Clic System. It is our highest-rated and easiest-to-install luxury vinyl floor. Its innovative core ensures optimum durability, flexibility and stability. The addition of an insulating underlay minimizes sound impact and provides a deep sense of comfort and serenity.

GARANTIE  
WARRANTY

GARANTIE  
WARRANTY

**10**  
ANS | YEAR

COMMERCIALE  
COMMERCIAL

**25**  
ANS | YEAR

RÉSIDENTIELLE  
RESIDENTIAL



7" x 48"  
183x 1220mm



Breeze



Wildflower



Cloud



Dawn



Moor

## CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS

|   |  |
|---|--|
| Utilisation<br>Usage                          | Résidentiel à Commercial<br>Residential to Commercial  |
| Emplacement<br>Location                       | Intérieur<br>Indoor  |
| Composition<br>Composition                    | Vinyle vierge 100% + composite pierre-plastique (SPC) + polyéthylène réticulé irradié (IXPE)   100% Virgin Vinyl + Stone Plastic Composite (SPC) + Irradiated Cross-Linked Polyethylene (IXPE) |
| Méthode d'installation<br>Installation Method | Système clic "Fold Down" 5G (Välinge)<br>5G Fold Down Clic System (Välinge)  |
| Répétition de motif<br>Pattern Repeat         | 6  |
| Variation de couleur<br>Shade Variation       | V3 - Modérée à V4 - Dramatique<br>V3 - Moderate to V4 - Dramatic   |
| Finition du contour<br>Edge Finish            | Biseau peint sur 4 côtés<br>4-Sided Painted Bevel  |
| Fini de la surface<br>Surface Finish          | Protection UV, légèrement texturé<br>UV Protection, Lightly Textured   |
| Épaisseur<br>Thickness                        | Couche d'usure: 0.5 mm   Wear Layer: 0.5 mm<br>Sous-couche (IXPE): 1 mm   Underpad (IXPE): 1 mm<br>Épaisseur totale: 5.7 mm   Total Thickness: 5.7 mm  |
| Chauffage radiant<br>Underfloor Heating       | Compatible avec les systèmes de planchers chauffants hydroniques et électriques   Compatible with Hydronic & Electric Underfloor Heating Systems   |
| Pays<br>Country                               | Conçu par Ceratec au Canada. Fabriqué en Chine.<br>Designed by Ceratec in Canada. Made in China.   |

## SPÉCIFICATIONS | SPECIFICATIONS

|   |   |
|---|---|
| Résistance aux chocs<br>Shock Resistance<br>(ASTM F1265-03a: 2013)      | Approuvé<br>Pass  |
| Résistance au glissement<br>Slip Resistance<br>(DIN 51130: 2014)        | Approuvé   Groupe d'évaluation: R10<br>Pass   Assessment Group: R10           |
| Résistance à l'eau<br>Water Resistance<br>(ASTM D1037-12)               | Approuvé   Immersion 24h. Moyenne: 0.16%<br>Pass   24h Immersion. Mean: 0.16% |
| Résistance à la chaleur<br>Heat Resistance<br>(ASTM F1514-03: 2013)     | Approuvé<br>Pass  |
| Résistance à la lumière<br>Light Resistance<br>(ASTM F1515-03: 2008)    | Approuvé<br>Pass  |
| Stabilité dimensionnelle<br>Dimensional Stability<br>(ASTM F2199-09)    | Approuvé<br>Pass  |
| Gonflement en épaisseur<br>Thickness Swelling<br>(ASTM D7519-11)        | Approuvé<br>Pass  |
| Indentation résiduelle<br>Residual Indentation<br>(ASTM F1914-07: 2011) | Approuvé<br>Pass  |
| Charge statique<br>Static Load<br>(ASTM F970-07: 2011)                  | Approuvé<br>Pass  |
| Bruits d'impact<br>Impact Sound<br>(ASTM E492-09)                       | IIC 56  |
| Transmission sonore<br>Sound Transmission<br>(ASTM E90-09)              | STC 53  |
| Résistance chimique<br>Chemical Resistance<br>(ASTM F925-13)            | Approuvé<br>Pass  |
| Flexibilité<br>Flexibility<br>(ASTM F137-08: 2013)                      | Approuvé<br>Pass  |
| Classe<br>Class<br>(ISO 10874)  | 32  |

| DIMENSIONS           |                   | BOÎTES   BOXES  |                 |       | PALETTES   SKIDS |                 |         |
|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------|------------------|-----------------|---------|
| Impériale   Imperial | Métrique   Metric | Pièces   Pieces | Pi ca   Sq. Ft. | Lb.   | Boîtes   Boxes   | Pi ca   Sq. Ft. | Lb.     |
| 7"x48"               | 183x1220mm        | 10              | 24.04           | 44.09 | 60               | 1442.31         | 2645.55 |

Les informations d'emballage sont sujettes à changement sans préavis. Consultez les plus récentes données sur [ceratec.com](https://ceratec.com) | Packaging information is subject to change without notice. View the latest information on [ceratec.com](https://ceratec.com)



Sans phtalates

Phthalate Free

\* Les espaces commerciaux approuvés se limitent aux projets de nouvelles constructions unifamiliales et multifamiliales ainsi qu'aux logements situés dans les résidences pour personnes âgées, les complexes de condos et d'appartements, ainsi que les chambres d'hôtel. Les espaces communs, notamment les halls d'entrée, les salles à manger et les salles communautaires, sont exclus de ces garanties.

\* Approved Commercial installation areas are limited to single family and multi-family new construction projects as well as suites located in senior residences, condo and apartment complexes and hotel rooms. Common areas including lobbies, dining areas and community rooms are excluded from these warranties.



ceratec.com

Janvier | January 2025