

# TAJ MAHAL

Porcelaine | Porcelain

Taj Mahal reproduit la beauté éthérée du marbre naturel dans une porcelaine raffinée. Son mouvement subtil et sa profondeur cristalline offrent une surface lumineuse et sophistiquée, idéale pour des intérieurs intemporels. Alliant élégance et performance, Taj Mahal insufflé un sentiment de luxe apaisant à tout espace résidentiel ou commercial.

*Taj Mahal captures the ethereal beauty of natural marble through refined porcelain design. Its soft movement and crystalline depth create a luminous, sophisticated surface ideal for timeless interiors. Combining elegance and performance, Taj Mahal brings a serene sense of luxury to any residential or commercial space.*




**GARANTIE WARRANTY**  
JUSQU'À | UP TO  
**5**  
**ANS | YEAR**  
COMMERCIALE  
COMMERCIAL

**GARANTIE WARRANTY**  
**15**  
**ANS | YEAR**  
RÉSIDENTIELLE  
RESIDENTIAL

TUILES ET PRODUITS D'INSTALLATION  
TILES AND INSTALLATION PRODUCTS



24" x 48"    24" x 24"    12" x 24"



Argento    Greige

## CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS

	<b>Utilisation Usage</b>	Commercial léger à Commercial Light Commercial to Commercial
	<b>Emplacement Location</b>	Intérieur/Extérieur Indoor/Outdoor
	<b>Installation Installation</b>	Plancher Floor
	<b>Nombre de faces Number of Faces</b>	6 - 24
	<b>Variation de couleur Shade Variation</b>	V2 - Léger V2 - Slight
	<b>Finition du contour Edge Finish</b>	Rectifié Rectified
	<b>Fini de la surface Surface Finish</b>	Mat/Poli Matt/Polished
	<b>Épaisseur Thickness</b>	9.5 mm
	<b>Pays Country</b>	Designed by Ceratec in Canada. Made in China. Conçu par Ceratec au Canada. Fabriqué en Chine.

## SPÉCIFICATIONS | SPECIFICATIONS

	<b>Résistance à l'abrasion de surface Surface Abrasion Resistance</b> (ISO 10545-7)	PEI 4
	<b>Test d'abrasion profonde Deep Abrasion Test</b> (ISO 10545-6)	N.D. / N.A
	<b>Résistance au glissement Slip Resistance</b>	DCOF : 0.65 (Mat Matt) <0.42 (Poli Polished) DIN 51130 : R10 (Mat Matt) DIN 51097 :-
	<b>Taux d'absorption Water Absorption</b> (ISO 10545-3)	0.04%
	<b>Résistance au gel Frost Resistance</b> (ISO 10545-12)	Oui / Yes
	<b>Résistance aux taches Stain Resistance</b> (ISO 10545-14)	5
	<b>Résistance chimique Chemical Resistance</b> (ISO 10545-13)	GA-GLA
	<b>Résistance à la flexion Breaking Strength</b> (ISO 10545-4)	R ≥ 35 N/mm2
	<b>Certification LEED LEED certification</b>	N.D. / N.A

## APERÇU DES FACES | FACE OVERVIEW



Argento



Greige



Argento



Greige



Greige



Greige

Cette fiche produit présente l'ensemble des formats, couleurs, finis et caractéristiques techniques offerts dans la série. Les spécifications exactes peuvent varier selon le produit. Veuillez consulter notre site web pour obtenir les spécifications précises de chaque produit.

*This product sheet reflects the full range of formats, colours, finishes, and technical characteristics available within the series. Exact specifications may differ by product. Please refer to our website for the precise specifications applicable to each product.*

