

WIND

céramique | ceramic


La forme unique de la tuile de céramique murale **Wind**, combinée à son fini brillant, apporte originalité à votre pièce. Utilisée en grande surface ou comme accent, ce carreau légèrement audacieux apporte un vent nouveau à votre décor.

The unique shape of **Wind** ceramic tiles combined with a glossy finish brings a gust of originality to any room. Use over a large surface or to create an accent wall for a decidedly daring touch to your décor.

GARANTIE WARRANTY
JUSQU'À UP TO
10
ANS | YEAR
COMMERCIALE COMMERCIAL










GARANTIE WARRANTY
20
ANS | YEAR
RÉSIDENTIELLE RESIDENTIAL

TUILES ET PRODUITS D'INSTALLATION
TILES AND INSTALLATION PRODUCTS










4" x 12"
100x300mm




CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS

| | | |
|--|---|--|
|  | Utilisation Usage | Résidentiel - Commercial Residential - Commercial |
|  | Emplacement Location | Intérieur Indoor |
|  | Installation Installation | Mur Wall |
|  | Nombre de faces Number of Faces | 3 |
|  | Variation de couleur Shade Variation | V1 - Uniforme V1 - Uniform |
|  | Finition du contour Edge Finish | Pressé Pressed |
|  | Fini de la surface Surface Finish | Lustré Glossy |
|  | Épaisseur Thickness | 9 mm |
|  | Pays Country | Espagne Spain |


SPÉCIFICATIONS | SPECIFICATIONS

| | | |
|---|--|--|
|  | Résistance à l'abrasion de surface Surface Abrasion Resistance (ISO 10545-7) | N.D. N.A |
|  | Test d'abrasion profonde Deep Abrasion Test (ISO 10545-6) | N.D. N.A |
|  | Résistance au glissement Slip Resistance | DCOF (humide/wet): - DIN 51130: - DIN 51097: - |
|  | Taux d'absorption Water Absorption (ISO 10545-3) | > 10 % |
|  | Résistance au gel Frost Resistance (ISO 10545-12) | Non No |
|  | Résistance aux taches Stain Resistance (ISO 10545-14) | 5 |
|  | Résistance chimique Chemical Resistance (ISO 10545-13) | GA-GLA |
|  | Résistance de flexion Breaking Strength (ISO 10545-4) | ≥ 15 N/mm ² |

APERÇU DES FACES | FACE OVERVIEW



Blanc | White



Noir | Black

Le format illustré ci-dessus est 4" x 12". Certaines faces ne sont pas illustrées. / The format shown above is 4" x 12". Not all the faces are shown.

**GARANTIE
WARRANTY**
JUSQU'À
UP TO
10
ANS | YEAR
COMMERCIALE
COMMERCIAL

**GARANTIE
WARRANTY**
20
ANS | YEAR
RÉSIDENTIELLE
RESIDENTIAL

La garantie s'applique à la fois aux tuiles et aux produits d'installation.
Consultez les détails sur ceratec.com

Warranty is applicable to both tiles & installation products.
For details see ceratec.com

